Regal Petroleum Регал Петролеум

ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»
ХІМІКО-АНАЛІТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Свідоцтво про атестацію № 185-13
від 20 грудня 2013р.
термін дії до 19 грудня 2016р.

СЕРТИФІКАТ № 43
якості рідких вуглеводнів

Вуглеводнева сировина: конденсат газовий стабільний
Дата відбору проби : « 20 » березня 2014р .
Місце відбору проби : Е 100/1, УСК Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

№ п/п	Найменування показників	Метод випробувань	Норма показника за групою		Фактичне значення
			I	II	
1	Колір	візуально			св.-коричн.
2	Густина за температури 20°С, г/см^3	ГОСТ 3900-85			0,7588
3	Кінематична в'язкість за температури 20°С, мм^2/с	ГОСТ 33-2003			н/в
4	Вміст парафіну, % мас	ГОСТ 11851-85			н/в
5	Вміст води, %	ГОСТ 2477-65	не більше 0,1	не більше 0,5	відс.
6	Тиск насичених парів,кПа (мм рт. ст.),	ГОСТ 1756-52	≤66,7 (500)	≤66,7 (500)	32,5 (243,75)
7	Вміст механічних домішок, % мас.	ГОСТ 6370-83	≤0,005	≤0,05	0,0008
8	Вміст хлористих солей, мг/л	ГОСТ 21534-76	≤10	≤100	5,79
9	Фракційний склад, % об`ємні	ГОСТ 2177-99			
	початок кипіння, ^{0}С				32,1
	переганяється при 20°С,				-
	при 40°С,				0,5
	при 60°С,				11
	при 80°С,				22
	при 100°С,				33,5
	при 120°С,				45
	при 150°С,				58
	при 160°С,				61
	при 180°С,				67
	при 200°С,				71
	при 220°С,				74
	при 240°С,				78
	при 260°С,				81
	при 280°С,				84
	при 300°С,				86
	при 320°С,				88
	при 350°С,				-
	кінець кипіння, ^{0}С				347,8
	всього відігнано, %				**93,5**
	залишок, %				**5,5**
	втрати,%				**1,0**

Конденсат газовий стабільний відповідає вимогам ОСТ 51.65-80 (1 група)

М.П.

Аналіз виконав _____ О.М. Кириченко
Завідувач лабораторії _____ І.В. Зайцева

Дата виконання аналізу „20" березня 2014р.